

# INFORMACIÓN TÉCNICA

## Deck&Teak Refresh



Limpiador especial para madera en zonas exteriores. Elimina la pátina gris de las maderas deterioradas por la intemperie. Fuerte en la acción y sin embargo ecológico. Biodegradable y por lo tanto óptimo para el uso en exteriores. El tratamiento previo idóneo antes de aplicar una nueva capa de Deck&Teak Oil.

- Devuelve el color natural a la madera
- Adherente y repelente de gotas
- Saneamiento sin lijar
- Elimina suciedad persistente

### Zona de uso:

Apto para terrazas de madera, cubiertas, muebles de jardín y otros objetos de madera para uso en exteriores.

## Datos del producto

### Nº de artículo

10051



1 l

2,5 l



12

6



480

144

Cuerpo sólido

2,5 ±2%

Valor de pH

2,5

Componentes

< 5% agentes tensioactivos no iónicos, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE

Almacenamiento y transporte

Estable en almacén 36 meses No es mercancía peligrosa según ADR. Almacenamiento y transporte entre +5 °C y +25 °C. Proteger contra heladas.

GISCODE

GG10

## Indicaciones de procesamiento

- Agitar bien el material.
- Observar las disposiciones de protección laboral generales y específicas del producto si procede. Encontrará más información según GISCODE en los manuales de instrucciones disponibles en la página [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### Diluyente

Agua.

### Herramienta de aplicación/ consumo

Pincel o cepillo para aceite LOBATool / aprox. 150-200 ml/m<sup>2</sup> (5-6 m<sup>2</sup>/l). Determinar el consumo exacto realizando una prueba.



## Indicaciones de procesamiento

---

### Uso

Aplicar abundante Deck&Teak Refresh sin diluir sobre la madera a limpiar, con un pincel o una brocha para aceite LOBATOOL. Al cabo de unos 10 minutos de actuación, trabajar la superficie con un cepillo o una escobilla siguiendo las vetas de la madera. Limpiar continuamente el cepillo o la escobilla con agua clara. A continuación, enjuagar toda la superficie con agua clara o rociar con una manguera de jardín. Contra la suciedad más persistente repetir el proceso o dejar actuar Deck&Teak Refresh durante más tiempo.

Tras el secado, tratar la madera de nuevo con LOBASOL® Deck&TeakOil o con Deck&TeckOil Color.

## Indicaciones generales

---

**Tiempo de secado:** los tiempos de secado indicados son válidos para +20°C y una humedad relativa del aire de 55% a 65%, así como con buena ventilación de los espacios de trabajo evitando las corrientes de aire. Temperaturas más bajas, una humedad relativa del aire mayor o una ventilación deficiente retardan el secado. No se debe efectuar una limpieza húmeda ni cubrir con alfombras antes de que se alcance la dureza definitiva. Para cubrir la superficie antes de que esté completamente endurecida se debe utilizar LOBATOOL Cover 400. Los datos específicos de cada producto figuran en las respectivas hojas de información técnica.

**Limpieza de las herramientas de trabajo:** limpiar las herramientas de trabajo inmediatamente con agua.

La información de este documento y el resto de las indicaciones y recomendaciones, que proporcionamos a modo de asesoramiento del operario, son el resultado de las experiencias realizadas hasta ahora y se basan en las normas existentes. Debido a las múltiples opciones de aplicación y condiciones de procesamiento no eximimos al usuario de realizar ensayos propios o de solicitar asesoramiento técnico mediante consulta con los técnicos de aplicación de LOBA. Es obligatorio seguir las recomendaciones del fabricante del revestimiento y las normas actuales. Nuestra garantía y responsabilidad se rigen exclusivamente por nuestras Condiciones Generales de Contratación y no quedan ampliadas ni por esta información ni por nuestro asesoramiento. Con la publicación de una información técnica nueva pierde su validez la anterior.

